



**shindaiwa<sup>®</sup>**  
CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
LATINOAMÉRICA / CARIBE



## ACERCA DE SHINDAIWA

Shindaiwa es conocido mundialmente como un líder legendario en el diseño y la fabricación de desmalezadoras y podadoras de calidad japonesa profesional y alto rendimiento para la industria de equipos motorizados para exteriores.

Comercializados para usuarios profesionales que exigen y aprecian productos de alta calidad, los productos Shindaiwa son conocidos por su óptimo rendimiento y durabilidad. Cada producto es investigado, desarrollado y probado por ingenieros calificados y luego fabricado utilizando componentes de la más alta calidad disponibles. Cuando se utiliza un Shindaiwa en el lugar de trabajo, funciona bien día tras día.

La larga historia de la empresa incluye el desarrollo de algunos de los productos más emblemáticos de la industria, como las podadoras T27 y T270, la desmalezadora de mochila BP35 y la desmalezadora B45. A estos productos legendarios les siguieron las desmalezadoras B530, B450, C350 y C230, todas las cuales continúan hoy siendo los productos más vendidos de Shindaiwa en Latinoamérica. Hoy en día, Shindaiwa ofrece una variedad de productos, incluidos desmalezadoras, podadoras, motosierras, fumigadoras motorizados, sopladores y más. Los equipos Shindaiwa están equipados con tecnología confiable de motor de 2 tiempos, que se adapta bien al mercado latinoamericano.

### RENDIMIENTO LEGENDARIO

La excelente reputación de Shindaiwa por su calidad excepcional se basa en su legendaria tecnología de motores. La empresa continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para que sus productos de 2 tiempos sean ligeros, potentes, portátiles y lo suficientemente duraderos para las aplicaciones más exigentes. Los profesionales confían en los productos de 2 tiempos Shindaiwa desde 1975.

### MAYOR VIDA ÚTIL GRACIAS A UN DISEÑO PRECISO

Los productos Shindaiwa están diseñados para el profesional que exige productos resistentes, confiables y de calidad. Nuestros ingenieros de diseño saben que los cilindros cromados y los engranajes helicoidales reducen el desgaste, lo que prolonga la vida útil del producto. También se dan cuenta de que incluso las cosas más pequeñas hacen la mayor diferencia, por lo que cada producto está cuidadosamente diseñado para brindar una ventaja al usuario. Los ingenieros de Shindaiwa diseñan cada componente para que sea totalmente reparable, utilizando piezas y mecanismos uniformes que facilitan el mantenimiento.

### LA DIFERENCIA DE SHINDAIWA

Mientras otros fabricantes reducen costos utilizando piezas más baratas, Shindaiwa diseña y fabrica sus productos según los más altos estándares japoneses. Estas normas producen resultados como eficiencia del motor, mejor capacidad para cargas pesadas y mayor vida útil del producto. Estas ventajas colocan a Shindaiwa muy por delante de su competencia y sus clientes experimentan la diferencia.



# 2026

Durante décadas, Shindaiwa ha sido el nombre de confianza entre los profesionales del cuidado de árboles y paisajes que exigen herramientas que brinden un rendimiento, durabilidad y confiabilidad inigualables. Fabricado a través de rigurosas investigaciones, desarrollos y pruebas de campo, cada producto Shindaiwa está diseñado con componentes de primera calidad para funcionar al más alto nivel, día tras día, trabajo tras trabajo.

Fabricadas por ECHO Incorporated en Lake Zurich, Illinois, las herramientas Shindaiwa están respaldadas por una garantía comercial líder en la industria. Ya sea para recortar, cortar, limpiar o podar, este catálogo muestra las soluciones de grado profesional que hacen de Shindaiwa la marca elegida por quienes dependen de su equipo para trabajar tan arduo como ellos.

## ICONOS DE PRODUCTOS

Consulta a continuación explicaciones más detalladas sobre los iconos de características de productos seleccionados en todo el catálogo.



Silvicultura



Uso de propietario de vivienda



Uso profesional



Agricultura



Filtración automotriz



Filtración de 2 etapas



Reduce el esfuerzo de arranque en un 30 %




Arrancador asistido por resorte



Patrón de propagación



Parada momentánea



La tecnología G-Force utiliza el vacío creado por el volante para extraer virutas de madera y aserrín del filtro de aire durante el funcionamiento.



## TABLA DE CONTENIDO

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Desmalezadoras .....                                   | 5  |
| Podadoras .....                                        | 9  |
| Accesorios de desmalezadoras/podadoras .....           | 10 |
| Motosierras .....                                      | 14 |
| Accesorios para motosierras .....                      | 15 |
| Power Pruner® y accesorios .....                       | 17 |
| Cortadora y accesorios .....                           | 17 |
| Sistema de herramientas múltiples .....                | 18 |
| Accesorios del sistema de herramientas múltiples ..... | 18 |
| Cortasetos .....                                       | 20 |
| Sopladores .....                                       | 22 |
| Fumigadora motorizada .....                            | 24 |
| Fumigadoras y accesorios .....                         | 25 |
| Esparcidores .....                                     | 27 |
| Red Armor® .....                                       | 28 |
| Aceite Shindaiwa .....                                 | 29 |
| Especificaciones .....                                 | 30 |

# DESMALEZADORAS

Las podadoras de hilo, desmalezadoras y herramientas múltiples Shindaiwa están diseñadas para un rendimiento excepcional en diversas tareas de limpieza, desde césped difícil y matorrales hasta arbustos y maleza densa. Elija entre el alcance extendido de una podadora de eje recto o el control mejorado de una desmalezadora con mango en U ergonómico. Las herramientas múltiples Shindaiwa aceptan hasta 10 accesorios versátiles, ofreciendo la máxima flexibilidad para cualquier trabajo.

Diseñadas para uso comercial, estas herramientas cuentan con controles ergonómicos fáciles de usar, una construcción ligera y están impulsadas por un motor de 2 tiempos de grado profesional.

## C230



Potencia profesional para una limpieza extrema.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Motor cc.....                          | 22.5       |
| Peso kg (lb) .....                     | 4.6 (10.1) |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ... | 0.6 (20)   |
| Longitud del eje cm (in) .....         | 145 (57)   |
| Ancho de corte cm (in) .....           | 39 (15.3)  |



## C262



Potente podadora de hilo con recarga rápida y alcance extendido para una limpieza profesional

- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona un corte rápido y eficiente para maleza resistente
- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- El eje de acero de 59 in ofrece un diseño ligero y una aceleración rápida
- Los mangos en forma de U mejoran el control y la ergonomía para un funcionamiento cómodo
- Incluye todo el accesorio más un protector 2 en 1 para usar con cabezal de corte o cuchilla

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                         | 25.4            |
| Peso kg (lb) .....                       | 6.4 (14.1)      |
| Longitud del eje cm (in) .....           | 149.8 (59)      |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.61 (20.6)     |
| Cabezal de corte: .....                  | Speed-Feed® 400 |
| Ancho de corte cm (in) .....             | 50.8 (20)       |



## C302



Podadora de hilo profesional con corte potente y recargas rápidas.

- La reducción de engranajes de 1.62:1 proporciona un corte rápido y eficiente para maleza resistente
- El cabezal de corte Speed-Feed® 500 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- Los mangos en forma de U mejoran el control y la ergonomía para un funcionamiento cómodo
- Incluye todo el accesorio más un protector 2 en 1 para usar con cabezal de corte o cuchilla

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Motor cc.....                         | 30.5            |
| Peso kg (lb) .....                    | 6.7 (14.8)      |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .. | 0.71 (24)       |
| Longitud del eje cm (in) .....        | 149.8 (59)      |
| Cabezal de corte: .....               | Speed-Feed® 500 |
| Ancho de corte cm (in) .....          | 50.8 (20)       |



## C35



Potente desmalezadora con mango simétrico y eje fijo/mango ajustable, para condiciones exigentes. Un carburador de válvula deslizante produce una aceleración suave y potente.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Motor cc.....                           | <b>33.6</b>        |
| Peso kg (lb) .....                      | <b>8.0 (17.6)</b>  |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | <b>0.98 (33.1)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....          | <b>169 (66.5)</b>  |
| Ancho de corte cm (in). ....            | <b>38.9 (15.3)</b> |



## C350



Variante más ligera del C35 con controles de mango integrados, mango asimétrico, filtro de aire más grande, protector de residuos más ancho, eje más largo y cárter de aluminio.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Motor cc.....                           | <b>33.6</b>       |
| Peso kg (lb) .....                      | <b>7.6 (16.8)</b> |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | <b>1.0 (33.8)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....          | <b>178 (70)</b>   |
| Ancho de corte cm (in). ....            | <b>40.6 (16)</b>  |



## B45



Desmalezadora legendaria para condiciones de trabajo pesado y uso continuo, eje giratorio, mango simétrico, embrague de tres zapatas, cárter de magnesio y tapa de ventilador.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Motor cc.....                           | <b>41.5</b>       |
| Peso kg (lb) .....                      | <b>8.0 (17.6)</b> |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | <b>1.0 (34)</b>   |
| Longitud del eje cm (in) .....          | <b>169 (66.5)</b> |
| Ancho de corte cm (in). ....            | <b>40.6 (16)</b>  |



## B45LA



La misma potencia y rendimiento que la B45 con un eje fijo de 169 cm (66.5 in), cárter y cubierta de ventilador de aluminio, cubierta de silenciador de nailon y arrancador de cuerda.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Motor cc.....                           | <b>41.5</b>        |
| Peso kg (lb) .....                      | <b>8.1 (17.9)</b>  |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | <b>0.76 (25.7)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....          | <b>169 (66.5)</b>  |
| Ancho de corte cm (in). ....            | <b>40.6 (16)</b>   |



## B450/B450R



Variante más potente de la B45 con rendimiento de enfriamiento mejorado, protector de residuos más ancho, interruptor de parada en el mango, mango asimétrico ergonómico, filtro de aire grande de fácil acceso y embrague de 4 zapatas.

B450 = eje fijo

B450R = eje giratorio

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Motor cc.....                           | <b>41.5</b>                  |
| Peso kg (lb) .....                      | <b>7.9 (17.4)/8.1 (17.9)</b> |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | <b>0.87 (29.4)</b>           |
| Longitud del eje cm (in) .....          | <b>180 (70.8)</b>            |
| Ancho de corte cm (in) .....            | <b>40.6 (16)</b>             |



## B451



Con un motor de arranque fácil de 45.7 cc, el B451 combina potencia con maniobrabilidad, lo que proporciona un uso fácil y una gran durabilidad.

- Motor de 45.7 cc de arranque fácil
- Marco muy duradero, ligero y ergonómico
- Combina potencia con maniobrabilidad
- El filtro de combustible proporciona un mayor rendimiento

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Motor cc.....                            | <b>45.7</b>        |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>7.7 (17)</b>    |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>0.95 (32.1)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....           | <b>178 (70.06)</b> |
| Ancho de corte cm (in) .....             | <b>40.6 (16)</b>   |



## B460



Potente motor de 2 tiempos, refrigerado por aire, de grado profesional, de 45.7 cc. La construcción y las características profesionales proporcionan alto rendimiento y confiabilidad.

- Mango en U ajustable para fácil transporte y almacenamiento
- Protector de residuos dos en uno para usar con cuchilla o cabezal de corte
- El eje de transmisión incluye cojinetes internos que mejoran el rendimiento y la durabilidad

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Motor cc.....                            | <b>45.7</b>        |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>7.8 (17.2)</b>  |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>0.95 (32.1)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....           | <b>180 (70.8)</b>  |
| Ancho de corte cm (in) .....             | <b>25.4 (10)</b>   |



## B530



La desmalezadora más potente de Shindaiwa ofrece máxima potencia de corte de maleza espesa y árboles pequeños.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Motor cc.....                            | <b>53.2</b>       |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>9.6 (21.2)</b> |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>1.2 (40.6)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....           | <b>180 (70.8)</b> |
| Ancho de corte cm (in) .....             | <b>25.4 (10)</b>  |



## BP35



Desmalezadora de mochila cómoda, diseñada para su uso en los terrenos más exigentes e irregulares.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango ajustable, ergonómico y asimétrico estilo bicicleta con agarre de goma
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Motor cc.....                            | <b>33.6</b>       |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>9.7 (21.4)</b> |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>1.2 (40.6)</b> |
| Longitud del eje cm (in) .....           | <b>180 (70.8)</b> |
| Ancho de corte cm (in) .....             | <b>40.6 (16)</b>  |



# PODADORAS

Las podadoras de hilo, desmalezadoras y herramientas múltiples Shindaiwa están diseñadas para un rendimiento excepcional en diversas tareas de limpieza, desde césped difícil y matorrales hasta arbustos y maleza densa. Elija entre el alcance extendido de una podadora de eje recto o el control mejorado de una desmalezadora con mango en U ergonómico. Las herramientas múltiples Shindaiwa aceptan hasta 10 accesorios versátiles, ofreciendo la máxima flexibilidad para cualquier trabajo.

Diseñadas para uso comercial, estas herramientas cuentan con controles ergonómicos fáciles de usar, una construcción ligera y están impulsadas por un motor de 2 tiempos de grado profesional.



## F259



Unidad de eje curvo ligera ideal para el cuidado de granjas y jardines de tamaño más pequeño.

- El diseño de eje curvo es ideal para la poda de precisión en áreas verdes.
- La fabricación de fibra de alta tolerancia mejora la longevidad y el rendimiento.
- El bloque aislante grueso mantiene las temperaturas bajas y reduce el consumo de combustible del carburador.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Motor cc.....                           | 25         |
| Peso kg (lb) .....                      | 5.2 (11.4) |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.35 (12)  |
| Longitud total cm (in).....             | 130 (51)   |
| Ancho de corte cm (in) .....            | 43.1 (17)  |



## T225



Una podadora de hilo potente, eficiente y fácil de usar, conocida por manejar trabajos difíciles con facilidad.

- El arrancador i-30™ reduce el esfuerzo de arranque en un 30 %
- Mangos delanteros y traseros ergonómicos y acolchados para mayor comodidad del usuario.
- Filtro de aire de fieltro de grado comercial, de fácil acceso y sin herramientas para mayor durabilidad

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                        | 21.2            |
| Peso kg (lb) .....                      | 5.21 (11.5)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.38 (12.8)     |
| Longitud del eje cm (in).....           | 149.8 (59)      |
| Cabezal de corte: .....                 | Speed-Feed® 400 |
| Ancho de corte cm (in) .....            | 43.1 (17)       |



## T235



Excelente modelo de eje recto de nivel de entrada con gran eficiencia de combustible.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 400 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- Filtro de aire de fieltro de grado comercial, de fácil acceso y sin herramientas para mayor durabilidad
- Sistema de reducción de vibraciones y mangos acolchados para mayor comodidad
- El eje recto proporciona un largo alcance

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                         | 21.2            |
| Peso kg (lb) .....                       | 5.4 (11.9)      |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.38 (12.8)     |
| Longitud del eje cm (in) .....           | 152.4 (60)      |
| Cabezal de corte .....                   | Speed-Feed® 400 |
| Ancho de corte cm (in) .....             | 50.8 (20)       |



## T230XR



Unidad profesional ligera con una potencia sorprendente.

- Eje de transmisión de acero sólido para mayor capacidad de carga, torque y máxima durabilidad
- Tubo de eje exterior de aluminio sólido para máxima durabilidad y resistencia
- Mango en forma de bucle con agarre de goma para una maniobrabilidad y comodidad óptimas.
- Sistema de reducción de vibraciones de alta resistencia

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Motor cc.....                            | 22.5        |
| Peso kg (lb) .....                       | 4.9 (10.9)  |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.54 (18.2) |
| Longitud total cm (in) .....             | 171 (67.3)  |
| Ancho de corte cm (in) .....             | 40.6 (16)   |



## T302



Modelo de eje recto y gran cilindrada, ideal para cortar césped y maleza densos y resistentes.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 500 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La carcasa del ventilador de magnesio reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Reducción de engranajes de 1.62:1 para un corte rápido y eficiente
- Mangos delanteros y traseros con revestimiento para una comodidad extrema

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                         | 30.5            |
| Peso kg (lb) .....                       | 6.2 (13.7)      |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.71 (24)       |
| Longitud del eje cm (in) .....           | 149.8 (59)      |
| Cabezal de corte: .....                  | Speed-Feed® 500 |
| Ancho de corte cm (in) .....             | 50.8 (20)       |



## T302X



Modelo de eje recto y gran cilindrada, ideal para cortar césped y maleza densos y resistentes, y equipado para cambiar a uso con cuchilla.

- El cabezal de corte Speed-Feed® 500 se recarga en segundos sin necesidad de desmontarlo
- La carcasa del ventilador de magnesio reduce el peso y aumenta la durabilidad
- Reducción de engranajes de 1.62:1 para un corte rápido y eficiente
- Mangos delanteros y traseros con revestimiento para una comodidad extrema

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                         | 30.5            |
| Peso kg (lb) .....                       | 6.5 (14.3)      |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.71 (24)       |
| Longitud del eje cm (in) .....           | 149.8 (59)      |
| Cabezal de corte .....                   | Speed-Feed® 500 |
| Ancho de corte cm (in) .....             | 50.8 (20)       |



## ACCESORIOS PARA DESMALEZADORA Y PODADORA

### Kit de conversión de podadora a desmalezadora

Incluye todos los componentes necesarios para convertir las podadoras para su uso con una cuchilla de desmalezadora. (No incluye cuchilla) diámetro de eje de 25 mm

Pieza n.º: 80575B para T225, T235, T262, T302



### Arnés profesional para desmalezadora

Facilita el uso durante largos periodos distribuyendo el peso de manera uniforme por todo el cuerpo. Las almohadillas anchas para caderas y hombros mejoran la comodidad y reducen la fatiga. Reduce el riesgo de contacto con el área del cabezal de corte durante el funcionamiento.

Pieza n.º C062000430



## LENTE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FACIAL

Los lentes de seguridad Shindaiwa son ligeros y resistentes a los impactos. Todos los modelos cumplen con el estándar ANSI Z87.1.



### Lentes Element

Ligeros y sin marco, con patillas y puente nasal de goma. Los lentes curvos brindan una excelente protección lateral contra el polvo y los residuos.

Pieza n.º: 82082



### Lentes de seguridad

(lentes transparentes)  
Ligeros y ajustables con protección completa en los laterales y las cejas. Almohadilla nasal suave y patillas ajustables.

Pieza n.º: 80767



### Gafas de seguridad

(lentes de color azul) Ligeros y ajustables con protección completa en los laterales y las cejas. Almohadilla nasal suave y patillas ajustables.

Pieza n.º: 80766



### Lentes Enduro

Lentes con marco de estilo deportivo, amplio soporte de patilla y cobertura total de protección ocular tanto para actividades laborales como deportivas.

Pieza n.º: 82080



### Lentes Flex

Totalmente ajustables para permitir hasta cuatro longitudes de patillas y anchos de almohadillas nasales diferentes. El ajuste de inclinación del lente con sistema de trinquete permite adaptarse a distintas aplicaciones de trabajo.

Pieza n.º: 82081



### Lentes de seguridad

(lentes de color gris)  
Ligero y sin marco, con almohadilla nasal contorneada. El lente de policarbonato de una sola pieza proporciona una excelente protección contra el polvo y los residuos.

Pieza n.º: 80765



### Lentes Pilot

Lentes con marco de estilo deportivo y soporte de patilla acolchado. El acolchado de espuma opcional sella contra el polvo y los residuos.

Pieza n.º: 82079



### Sistema de desmalezadora

Incluye visera de malla de acero y orejeras que ofrecen una excelente protección para el rostro y los oídos al podar o cortar maleza. Clasificación NRR 23 dB(A).

Pieza n.º: 82003

## PROTECTORES DE RESIDUOS MEJORADOS OPCIONALES

Los protectores son necesarios en todas las desmalezadoras Shindaiwa.

El kit convierte el protector de residuos al diseño actual.

El kit incluye:

- Conjunto de protección contra residuos y accesorios de montaje para desmalezadora
- Instrucciones de ensamblaje



El nuevo diseño ligero de Shindaiwa mejora significativamente la visibilidad para lograr el máximo rendimiento.

Pieza n.º 81090 para BP35, C230, C35, C350, B45, B450 y B530



## CUCHILLAS DE DESMALEZADORAS



### Cuchilla de 4 dientes para césped y maleza de 22.9 cm (9 in)

Esta cuchilla es ideal para césped grueso y malezas densas.

Diámetro del eje de 25 mm.

Pieza n.º 80728



### Cuchilla de 3 dientes para césped y maleza de 25.4 cm (10 in)

Esta cuchilla corta césped más grueso y malezas más densas.

Diámetro del eje de 25 mm.

Pieza n.º 80771



### Cuchilla de 22 dientes para césped y maleza de 20.3 cm (8 in)

Esta cuchilla es adecuada para árboles pequeños y otros arbustos.

Diámetro del eje de 25 mm.

Pieza n.º 80510

**ADVERTENCIA:** Una podadora estándar nunca debe utilizarse con cuchillas. El equipo debe tener una barra de seguridad o un mango de desmalezadora para poder utilizar las cuchillas.



## TAN FÁCIL COMO



1. ALINEAR LAS FLECHAS
2. COLOCAR EL HILO
3. GIRAR EL DISCO INFERIOR PARA ENROLLAR

Nuestros cabezales de corte Speed-Feed® innovadores y fáciles de usar eliminan las complicaciones de rellenar el cabezal de corte.

- No requiere desmontaje
- Recarga el hilo de tu podadora en 30 segundos o menos
- Cabezal robusto para aplicaciones de trabajo medio y pesado
- La parte inferior lisa permite que el cabezal se deslice por el suelo para un corte uniforme

### Cabezal de corte Speed-Feed® 400

Admite 20 ft de hilo de 0.095 in de diámetro; acepta diámetros de hilo de 0.080 in a 0.105 in

Pieza n.º - 78890-30000 Universal

Pieza n.º - 78890-30000B Paquete de 24 unidades

### Cabezal de corte Speed-Feed® 500

Admite 40 ft de hilo de 0.095 in de diámetro; acepta diámetros de hilo de 0.080 in a 0.130 in

Pieza n.º - 78890-21050 Universal

Pieza n.º - 78890-21050B Paquete de 24 unidades

*Cabezal universal con adaptadores, compatible con otros modelos de la competencia.*

## CABEZALES E HILO DE PODADORA

### ULTRA-FLEX™: HILO DE PODADORA REDONDO

| Tamaño del paquete kg (lb) (Aprox.) | Diámetro del hilo 2.41 mm (0.095 in) | Longitud del rollo m (ft) | Diámetro del hilo 2.67 mm (0.105 in) | Longitud del rollo m (ft) | Diámetro del hilo 3.30 mm (0.130 in) | Longitud del rollo m (ft) | Diámetro del hilo 3.94 mm (0.155 in) | Longitud del rollo m (ft) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 12.19 M. (40 ft) Bucle              | 09504                                | 12.2 (40)                 | -                                    | -                         | -                                    | -                         | -                                    | -                         |
| 0.5 (1) Dona                        | 09501                                | 86 (282)                  | 10501                                | 71 (234)                  | 13001                                | 46 (150)                  | 15501                                | 33 (107)                  |
| 1.4 (3) Carrete                     | 09503                                | 258 (846)                 | 10503                                | 214 (702)                 | 13003                                | 137 (450)                 | 15503                                | 98 (321)                  |
| 2.3 (5) Carrete                     | 09505                                | 430 (1,410)               | 10505                                | 357 (1,170)               | 13005                                | 229 (750)                 | -                                    | -                         |
| 4.5 (10) Carrete                    | 09510                                | 860 (2820)                | 10510                                | 713 (2,340)               | 13010                                | 457 (1500)                | -                                    | -                         |

### HILO DE PODADORA DE ALTA CALIDAD BLACK DIAMOND®

| Tamaño del paquete kg (lb) (Aprox.) | Diámetro del hilo 2.41 mm (0.095 in) | Longitud del rollo m (ft) | Diámetro del hilo 2.67 mm (0.105 in) | Longitud del rollo m (ft) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.4 (3) Carrete                     | 340095003                            | 270 (885)                 | 340105003                            | 216 (708)                 |
| 2.3 (5) Carrete                     | 340095005                            | 425 (1394)                | 340105005                            | 345 (1132)                |
| 4.5 (10) Carrete                    | 340095010                            | 845 (2772)                | 340105010                            | 690 (2264)                |

## ACCESORIOS PARA DESMALEZADORA Y PODADORA

### CABEZAL MANUAL DE ALTA CAPACIDAD

Cabezal de estilo tradicional diseñado para un uso intensivo con gran capacidad de retención de hilo.

Universal  
Paquete de  
24 unidades

78890-40000  
78890-40000B




### CABEZAL DE HILO FIJO DE ALTA RESISTENCIA

Cabezal de magnesio duradero diseñado para entornos de corte difíciles y áreas abrasivas.

Paquete universal  
de 10 unidades

80794A (con adaptadores)  
80786 (sin adaptadores)



\*No incluye hilo

## RAPID-LOADER™ 35

Cabezal de podadora de carga rápida para podadoras de gran cilindrada

Compatible con B451, B450, B450R, B460

**C6000256**



## CABEZAL PRO-MATIC

Cabezal semiautomático fabricado en nailon de alto impacto para aplicaciones de trabajo medio a pesado.

El paquete contiene pernos de 7 mm, 8 mm y 10 mm.

**UN32**



## CABEZAL MANUAL DE PERFIL BAJO

Fácil de cargar, no requiere desmontaje para cargar el hilo. Se adapta a la mayoría de desmalezadoras y podadoras de eje recto Shindaiwa.

Perno roscado. Pernos de tamaño (0.27 in), 8 mm (0.31 in) y 10 mm (0.39 in)

**UN29**



**CÉSPED O MALEZA LIGEROS**  
ÁREAS RESIDENCIALES PEQUEÑAS  
HILO DE 0.065 in - 0.080 in

**CÉSPED O MALEZA MEDIANOS**  
ÁREAS RESIDENCIALES MÁS GRANDES O  
ÁREAS COMERCIALES LIGERAS  
HILO DE 0.095 in - 0.105 in

**CÉSPED/MALEZA DENSOS**  
PAISAJISMO INDUSTRIAL,  
PAISAJISMO COMERCIAL  
0.130 in + HILO

La forma única de este cabezal de corte Speed-Feed® es una marca comercial de ECHO Inc.

## KITS DE REPARACIÓN

Se encuentran disponibles kits de reparación de motores económicos y convenientes para facilitar el mantenimiento de las desmalezadoras Shindaiwa. Cada kit contiene: cilindro con arandela, arandela silenciadora, kit de pistón, pasadores de seguridad, ojal, cojinetes y arandelas de presión.



| MODELO                 | NÚMERO DE PIEZA |
|------------------------|-----------------|
| Desmalezadora B45      | P021031652      |
| Desmalezadora B45LA    | P021027282      |
| Desmalezadora B450     | P021027040      |
| Desmalezadora B530     | P021036030      |
| Desmalezadora C230     | P021032911      |
| Desmalezadora C35/C350 | P021027031      |

## KITS ADAPTADORES DE CABEZAL DE PODADORA

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 60819 | Adaptador de mano izquierda para podadoras de otras marcas |
| 80405 | Adaptador de la marca Stihl®                               |



## KITS DE CONVERSIÓN



### Kit de accesorios para podadora de altura

El kit incluye todo lo que necesitas para convertir una podadora T230 en una podadora de altura.

Pieza n.º 78701



### Kit de accesorios para cortasetos articulado

El kit contiene todas las piezas necesarias para convertir un cortasetos T230 en un cortasetos articulado.

Pieza n.º 78700



### Protector de residuos para podadoras

(con accesorios) El kit convierte la podadora de eje recto Shindaiwa con protección de residuos de diseño antiguo en un diseño actual.

Pieza n.º 80561

### Protector de residuos para podadoras

(sin accesorios) El nuevo diseño de Shindaiwa mejora significativamente la visibilidad para lograr el máximo rendimiento operativo.

Pieza n.º C550000810



# MOTOSIERRAS

Diseñadas con tecnología de vanguardia y diseñadas para funcionar en los entornos más exigentes, las motosierras de grado comercial de Shindaiwa ofrecen una potencia impresionante, un manejo sin esfuerzo y una durabilidad incomparable. Con una gama de modelos disponibles, los usuarios pueden elegir la motosierra Shindaiwa adecuada para el trabajo en cuestión.

## 251TSN



La motosierra 251TSN con mango superior es la motosierra a gasolina más ligera de su categoría. Cuenta con el sistema de corte 80TXL, que reduce la vibración y ofrece un rendimiento de corte excepcional.

- El sistema de corte 80TXL minimiza la vibración y maximiza el rendimiento de corte
- La cubierta de arranque de rejilla fina bloquea los residuos para prolongar la vida útil del motor y reducir el mantenimiento
- El estrangulador con ralentí rápido automático permite un arranque rápido y sin complicaciones
- El engrasador ajustable accionado por embrague garantiza una lubricación óptima durante el uso

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Motor (cc) .....                       | 25             |
| Peso kg (lb) .....                     | 2.35 (5.2)     |
| Longitud de barra cm (in) ....         | 30,35 (12, 14) |
| Capacidad de combustible L (fl oz).... | 0.18 (6.4)     |
| Capacidad de aceite L (fl oz) .....    | 0.13 (4.7)     |



## 358TS



Potencia y comodidad de nivel profesional diseñadas para arboristas y profesionales del cuidado de árboles.

- Proporciona potencia de nivel profesional para cortar ramas pesadas y seccionar árboles con facilidad
- El estrangulador integrado y el ralentí rápido con liberación del gatillo permiten arranques rápidos y confiables
- El sistema de reducción de vibraciones mejora la comodidad durante el uso prolongado
- El mango ergonómico y contorneado proporciona un agarre seguro y cómodo
- La pera de purga facilita el arranque en todas las condiciones

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                       | 35,8            |
| Peso kg (lb) .....                     | 3.6 (8)         |
| Longitud de barra cm (in) ...          | 35, 40 (14, 16) |
| Capacidad de combustible L (fl oz).... | 0.33 (11.2)     |
| Capacidad de aceite L (fl oz) .....    | 0.24 (8.2)      |



## 335S



De potencia ligera, perfecta para desramar y cortar leña, con fácil arranque y mantenimiento.

- El arrancador i-30™ reduce el esfuerzo de arranque en un 30 % para una operación más rápida y sencilla
- El interruptor de parada con reinicio automático garantiza que la motosierra esté siempre lista para arrancar
- El tensor de cadena de acceso lateral permite ajustes rápidos y sencillos de la cadena
- El tanque de combustible translúcido permite controlar fácilmente los niveles de combustible de un vistazo

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                      | 34,4        |
| Peso kg (lb) .....                    | 3.7 (8.2)   |
| Longitud de barra cm (in) .....       | 40 (16)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz)... | 0.28 (9.47) |
| Capacidad de aceite L (fl oz) ....    | 0.23 (7.78) |



# 379



Motosierra de alta calidad, ideal para la mayoría de aplicaciones.

- El motor de arranque fácil garantiza arranques rápidos y sin esfuerzo en cualquier condición
- Tapa del filtro de aire sin herramientas para un fácil mantenimiento
- Embrague con resorte completo para máxima durabilidad y resistencia

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Motor cc.....                           | 38         |
| Peso kg (lb) .....                      | 4.6 (10)   |
| Longitudes de barras cm (in).....       | 40 (16)    |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.60 (20)  |
| Capacidad de aceite L (fl oz).....      | 0.21 (7.1) |



# NUEVO 493



Máquina ligera y potente para cortar leña, limpieza después de tormentas y cortes exigentes.

- El arranque i-30™ y el interruptor de parada con reinicio automático permiten arranques rápidos y sin complicaciones
- El interruptor de parada con reinicio automático garantiza que la motosierra esté siempre lista para arrancar
- El tensor de cadena de acceso lateral permite ajustes rápidos y sencillos de la cadena
- La cubierta del filtro de aire sin herramientas simplifica el mantenimiento en el campo

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Motor (cc) .....                        | 50,1                    |
| Peso kg (lb) .....                      | 5.0 (11.1)              |
| Longitud de barra cm (in) .....         | 40, 45, 50 (16, 18, 20) |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.48 (16.2)             |
| Capacidad de aceite L (fl oz).....      | 0.33 (11.2)             |



# 591



Diseñado para cortes exigentes y tala de árboles con máxima potencia y control

- La válvula de descompresión garantiza arranques más suaves y fáciles
- El filtro de aire resistente y de fácil acceso extiende la vida útil del motor y simplifica el mantenimiento
- El tanque de combustible translúcido permite verificar el nivel de combustible de un vistazo

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                        | 59,8        |
| Peso kg (lb) .....                      | 6.0 (13.2)  |
| Longitud de barra cm (in) .....         | 50 (20)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.64 (21.8) |
| Capacidad de aceite L (fl oz).....      | 0.30 (10.2) |



# 600SX



Potencia y durabilidad de grado profesional para tala y grandes aplicaciones de limpieza.

- La válvula de descompresión permite arranques más fáciles y suaves
- Mango de aluminio resistente con agarre de goma que reduce la vibración para una mayor comodidad
- La cubierta del piñón y el cárter de magnesio brindan una durabilidad duradera en condiciones difíciles
- El filtro de aire resistente de fácil acceso ayuda a proteger el motor y prolongar la vida útil

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Motor (cc) .....                        | 59,8            |
| Peso kg (lb) .....                      | 6.2 (13.7)      |
| Longitud de barra cm (in) ...           | 60, 68 (24, 27) |
| Capacidad de combustible L (fl oz)..... | 0.64 (21.8)     |
| Capacidad de aceite L (fl oz).....      | 0.30 (10.2)     |



## ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

### Barra y cadena - Podadoras de altura

| Podadoras de altura y modelos de herramientas múltiples | Longitudes de barras cm (in) | Tipo de cadena (in) | Estilo de barra | Calibre (in) | Barra     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Accesorio 78702                                         | 25 (10)                      | 3/8 in              | Micro-Lite      | 0.043        | 108636-10 |
|                                                         | 30 (12.)                     | 3/8 in              | Micro-Lite      | 0.043        | 106326-12 |



### Kits de reparación

Hay kits de reparación de motor económicos y convenientes disponibles para facilitar el mantenimiento de las motosierras Shindaiwa.

## Barras y cadenas

Las barras y cadenas Shindaiwa están específicamente diseñadas para aprovechar al máximo cada motosierra. Consulta la tabla a continuación para ver el ajuste adecuado.

| Modelo    | BARRA            |                 |                             | CADENA                          |                 |           |                           |                        |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------------------|
|           | Longitud in (cm) | Punta con piñón | Número de pieza de la barra | Número de eslabones de arrastre | Calibre cm (in) | Paso (in) | N.º de pieza de la cadena | Tamaño de la lima (in) |
| 251TSN    | 12 (30)          | No reemplazable | S12A4CD3251                 | 51                              | 0.109 (0.043)   | 0.325 lp  | S80TXL51CQ                | 5/32                   |
|           | 14 (35)          |                 | S14A4CD3259                 | 59                              |                 |           | S80TXL59CQ                |                        |
| 335S      | 14 (35)          | No reemplazable | S14A0CD3752                 | 52                              | 0.127 (0.050)   | 3/8 lp    | S91PX52CQ                 | 5/32                   |
|           | 16 (40)          |                 | S16A0CD3757                 | 57                              |                 |           | S91PX57CQ                 |                        |
| 358TS     | 14 (35)          | No reemplazable | S14A0ES3752                 | 52                              | 0.127 (0.050)   | 3/8 lp    | S91PXL52CQ                | 5/32                   |
|           | 16 (40)          |                 | S16A0ES3757                 | 57                              |                 |           | S91PXL57CQ                |                        |
| 379       | 16 (40)          | -               | S16A0CD3756                 | 56                              | 0.127 (0.050)   | 3/8 lp    | S91PXL56                  | -                      |
| 493       | 16 (40)          | No reemplazable | S16B0AD3366                 | 66                              | 0.127 (0.050)   | 0.325     | S20BPX66CQ                | 3/16                   |
|           | 18 (45)          |                 | S18B0AD3372                 | 72                              |                 |           | S20BPX72CQ                |                        |
|           | 20 (50)          |                 | S20B0AD3378                 | 78                              |                 |           | S20BPX78CQ                |                        |
| 591       | 18 (45)          | No reemplazable | S18D0AS3864                 | 64                              | 0.127 (0.050)   | 3/8       | S72LPX64CQ                | 7/32                   |
|           | 20 (50)          |                 | S20D0AS3870                 | 70                              |                 |           | S72LPX70CQ                |                        |
| 591/600SX | 20 (50)          | Reemplazable    | S20D0PS3870*                | 70                              | 0.0.127 (0.050) | 3/8       | S72LPX70CQ                | 7/32                   |
|           | 24 (60)          |                 | S24D0PS3881*                | 81                              |                 |           | -                         |                        |
|           | 27 (68)          |                 | S27D0PS3893*                | 93                              |                 |           | S72LPX93CQ                |                        |

Los números de pieza enumerados anteriormente (p. ej., 91PXL52CQ) incluyen un código de dos o tres letras que hace referencia al tipo de cadena. Consulta las descripciones detalladas a continuación.

lp = perfil bajo \* Barras macizas, todas las demás barras son laminadas

### TIPO DE CADENA: CADENA DE BAJO REBOTE

- PX** Cortadores de tipo cincel de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- BPX** Cortadores tipo cincel de baja vibración con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.
- PXL** Cortador tipo semicincel de baja vibración, con limitadores de profundidad con rampa, eslabones de arrastre con tope y placa superior más larga.

### TIPO DE CADENA: CADENA PROFESIONAL

- LPX** Cortadores tipo cincel de punta redonda con eslabones de arrastre con tope y secuencia estándar.

### Chaparreras para motosierra \*

Cintura expandible de 76 cm (30 in) a 107 cm (42 in) de cintura. Cumple con las normas OSHA para protección de piernas. Clasificación UL de acuerdo con ASTM F1897-2014.

Pieza n.º: 82400 - 36 in de largo, diseño de delantal



### Guantes para motosierra

Cuenta con dos capas de Kevlar® en la parte posterior para resistencia al corte y acolchado de espuma en la palma para reducir la vibración. 100 % piel de cabra.

Pieza n.º: 82301 (L)

Pieza n.º: 82302 (XL)



### Sistema de casco de seguridad para motosierra

Clasificación de reducción de ruido de 22 dB(A).

Pieza n.º: 82004



### ToughChest™ - 60 cm

#### Estuche para motosierra (24 in)

Se adapta a motosierras Shindaiwa con barra de hasta 60 cm (24 in). No se adapta al 600sx.

Dimensiones: 60 cm (20 in) de largo x 30 cm (12 in) de ancho x 31 cm (12.5 in) de alto

Pieza n.º: 82201 - 104 cm (41 in) de largo con protector para espada



### Aceite para barras y cadenas

La mezcla única de lubricantes y detergentes reduce el calentamiento por fricción al mismo tiempo que minimiza la acumulación de resina y promueve la eliminación de virutas y polvo.

- Aditivos antidesgaste
  - Aditivos adherentes para lubricación
  - Vida útil de 2 años cuando se almacena adecuadamente
  - Cumple con las especificaciones OECD 301
- 1 cuarto de galón. Pieza n.º: 99909-55130 (12 por caja)
- 1 galón. Pieza n.º: 81089 (4 por caja)



\*Shindaiwa recomienda el uso de equipo de protección personal al operar equipos motorizados Shindaiwa. Es posible que las chaparreras para motosierra no proporcionen el mismo nivel de protección con motosierras a batería que con motosierras a gasolina.

# POWER PRUNER®

Las Power Pruners® Shindaiwa proporcionan un alcance extra largo para una poda de árboles rápida, fácil y segura manteniendo los pies en el suelo. El diseño ligero y los controles cómodos garantizan la máxima comodidad en cortes difíciles de alcanzar.

## PT262



Podadora motorizada profesional de alcance extendido, corte suave y bajo mantenimiento.

- El eje telescópico se extiende más de 12 in para ramas altas y difíciles de alcanzar.
- El sistema de corte 80TXL reduce la vibración para cortes más rápidos y suaves
- El sistema de filtración de aire de dos etapas extiende los intervalos de mantenimiento y mejora el rendimiento
- El tensor de cadena de acceso lateral permite realizar ajustes de forma rápida y sencilla
- El eje de fibra de vidrio acanalado agrega rigidez y control durante la poda
- El engrasador automático y ajustable ayuda a prolongar la vida útil de la barra y la cadena
- Los tanques de combustible y aceite translúcidos permiten controlar rápidamente el nivel de líquido

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Motor (cc) .....                         | 25.4               |
| Peso kg (lb) .....                       | 7.89 (17.4)        |
| Longitud total cm (in) .....             | 271- 370 (107-146) |
| Longitud de barra cm (in) .....          | 30 (12)            |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.56 (18.9)        |
| Capacidad de aceite L (fl oz) .....      | 0.2 (6.7)          |



# CORTADORA

Una opción confiable para contratistas que abordan trabajos difíciles de construcción exterior, las cortadoras Shindaiwa brindan un torque de primer nivel, características de calidad profesional y uno de los mejores sistemas de filtración de aire de la industria.

## EC741S



La mejor potencia y durabilidad de su clase para cortar concreto y mampostería.

- El sistema de accionamiento de alto torque, líder en su clase, ofrece cortes rápidos y eficientes en materiales difíciles
- El arrancador de esfuerzo reducido con válvula de descompresión garantiza arranques fáciles y confiables
- El filtro de aire patentado de 4 etapas protege el motor y prolonga la vida útil
- El brazo de corte reversible permite realizar cortes al ras cerca de paredes y en espacios reducidos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                         | 73.5        |
| Peso kg (lb) .....                       | 10.3 (22.7) |
| Diámetro de la rueda cm (in) .....       | 35 (14)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.70 (23.7) |



| BARRA  |                  |                 |                             |                                 | CADENA          |                |                           |                             |
|--------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Modelo | Longitud cm (in) | Punta con piñón | Número de pieza de la barra | Número de eslabones de arrastre | Calibre cm (in) | Paso (cm) (in) | N.º de pieza de la cadena | Tamaño de la lima (cm) (in) |
| PT262  | 30 (12)          | Punta con piñón | S12A4CD3251                 | 51                              | 1.09 (0.043)    | 825.5 (325) lp | S80TXL51CQ                | 127/320 (5/32)              |

TIPO DE CADENA: CADENA DE BAJO REBOTE

lp = perfil bajo

**TXL** Cortadores tipo microcincel de baja vibración con limitadores de profundidad con rampa y eslabones de arrastre con tope.

# SISTEMA DE HERRAMIENTAS MÚLTIPLES

El sistema de herramientas múltiples de Shindaiwa está diseñado para quienes buscan la máxima versatilidad de una única fuente de energía que se puede utilizar con múltiples accesorios, además de una extensión de 3 ft que garantiza que tengas la herramienta adecuada para realizar la tarea en cuestión. El sistema herramientas múltiples es una excelente alternativa a las unidades dedicadas al reducir el mantenimiento y el espacio.

## M262

El cabezal de potencia de herramienta múltiple más potente de Shindaiwa, con rendimiento y comodidad de grado profesional.

- Acepta hasta 10 accesorios para una versatilidad inigualable en el lugar de trabajo
- El motor de grado profesional ofrece máxima potencia para tareas exigentes
- El acoplador sin herramientas permite cambios de accesorios rápidos y sin complicaciones
- El sistema de filtración de aire de dos etapas proporciona un fácil mantenimiento y una larga vida útil del motor.
- Los soportes que reducen la vibración y los mangos acolchados mejoran la comodidad del operador

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Motor cc.....                          | <b>25.4</b>        |
| Peso kg (lb) .....                     | <b>4.5 (10)</b>    |
| Longitud del eje cm (in) .....         | <b>103 (40,7)</b>  |
| Capacidad de combustible L (fl oz).... | <b>0.60 (20.6)</b> |



## ACCESORIOS DEL SISTEMA DE HERRAMIENTAS MÚLTIPLES

Estos accesorios solo funcionan con las fuentes de alimentación M235 y M262.



### Accesorio de podadora

Accesorio de podadora de grado comercial que utiliza el cabezal Speed-Feed® 400 de Shindaiwa. 86 cm de longitud, 1.4 kg

Pieza n.º 66001



### Cortasetos articulado de alcance medio

Articulación de 10 posiciones con eje más corto para maniobrar en espacios reducidos. 96.5 cm de longitud, 2 kg.

Pieza n.º 66005



### Accesorio de cultivador

El ancho de 16.51 cm y la reducción de engranajes de 42:1 agilizan el trabajo de mantenimiento de flores y jardines. 90.67 cm de largo, 2.3 kg.

Pieza n.º 66008



### Accesorio de orilladora

Cuchilla de 19.6 cm con protector abierto y guía para un corte sin esfuerzo. 78.2 cm de largo, 10.1 kg.

Pieza n.º 66010




### Accesorio de desmalezadora

Fabricación de calidad comercial con cuchilla de 3 dientes para corte de césped.

83 cm de largo, 1.17 kg.

Pieza n.º 66004



### Accesorio PowerBroom™

Ideal para limpiar grava, mantillo u otros residuos del césped o césped artificial. 92.7 cm de longitud, 24.9 kg. No compatible con el M235.

Pieza n.º 66011



### Accesorio de cortasetos

Cuchillas RazorEdge™ de doble cara y doble movimiento alternativo de 53.3 cm. La caja de engranajes de ángulo fijo más simple es más ligera que los diseños articulados. 1.86 kg.

Pieza n.º 66006



### Accesorio de podadora de altura

Barra de 25.4 cm con mango largo para alcanzar ramas altas. 145 cm de largo, 2.2 kg.

Pieza n.º 66002



### Cortasetos articulado

Articulación de 10 posiciones acoplada a cuchillas de 53.34 cm y eje de 71.12 cm para un máximo alcance. 163.5 cm de largo, 2.5 kg.

Pieza n.º 66003

## TABLA DE REEMPLAZO DE ACCESORIOS PARA PODADORAS DE ALTURA

| Longitud de barra cm (in) | Compatible | Barra de repuesto | Cadena de repuesto |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 25 (10)                   | 66002      | S10A0CD3739       | S91VXL39CQ         |

# CORTASETOS

Con configuraciones de cuchillas de una o dos caras, así como modelos con eje, los cortasetos Shindaiwa están diseñados para profesionales que exigen el máximo rendimiento. Con mangos de goma ergonómicos para mejorar la comodidad y el control, todos los modelos cuentan con cuchillas de doble movimiento alternativo RazorEdge® para un corte eficiente.

## DH232



Cortasetos ligero con cuchillas de doble cara y mayor comodidad para un control preciso.

- Cuchillas RazorEdge® de doble cara con tres bordes afilados para cortes eficientes y duraderos
- El mango giratorio de 3 posiciones y 180 grados aumenta la maniobrabilidad en espacios reducidos
- El sistema de suspensión de resorte completo reduce la vibración para una mayor comodidad del operador
- El escape delantero dirige las emisiones lejos de las plantas para evitar daños

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                         | 21.2        |
| Peso kg (lb) .....                       | 4.9 (11)    |
| Longitud de la cuchilla cm (in).....     | 55 (22)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.36 (12.5) |



## DH235



Cortasetos ligero con cuchillas extendidas, maniobrabilidad superior y operación cómoda.

- Cuchillas RazorEdge® de doble cara más largas con tres bordes afilados para un corte eficiente y amplio
- El mango giratorio de 3 posiciones y 180 grados aumenta la maniobrabilidad en espacios reducidos
- El sistema de suspensión de resorte completo reduce la vibración para una mayor comodidad del operador
- El escape delantero dirige las emisiones lejos de las plantas para evitar daños

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                         | 21.2        |
| Peso kg (lb) .....                       | 5.1 (11.4)  |
| Longitud de la cuchilla cm (in)....      | 71 (28)     |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | 0.36 (12.5) |



## HT230



Podadora de una sola cara. Resistente, corte de precisión. Preferido por los profesionales.

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Motor (cc) .....                         | <b>22.5</b>       |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>5.5 (12.1)</b> |
| Longitud de la cuchilla cm (in)....      | <b>76 (30)</b>    |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>0.7 (24)</b>   |



## HT235



Cortasetos ligero con cuchillas extendidas de un solo lado para un corte eficiente y cómodo.

- Cuchillas RazorEdge® de una sola cara más largas con tres bordes afilados para cortes más amplios y precisos
- El protector de residuos de longitud completa minimiza la limpieza al contener los recortes
- El sistema de suspensión de resorte completo reduce la vibración para una mayor comodidad
- El escape delantero dirige las emisiones lejos de las plantas para evitar daños

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Motor (cc) .....                         | <b>21.2</b>        |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>4.8 (10.8)</b>  |
| Longitud de la cuchilla cm (in)....      | <b>96 (38)</b>     |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>0.36 (12.5)</b> |



## AH262



Cortasetos articulado duradero con alcance extendido y corte cómodo y preciso.

- Caja de engranajes articulada con 10 posiciones de cuchilla y un rango de 135° para ángulos de corte versátiles
- La longitud del eje de 59 in llega a áreas de difícil acceso con facilidad
- Cuchillas RazorEdge® de doble cara con tres bordes afilados para cortes eficientes y duraderos
- El sistema de reducción de vibraciones amortigua los mangos para mejorar la comodidad del operador
- La cubierta del filtro de aire de dos etapas, sin herramientas, permite un mantenimiento rápido y sencillo

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Motor (cc) .....                         | <b>25.4</b>        |
| Peso kg (lb) .....                       | <b>6.7 (14.8)</b>  |
| Longitud de la cuchilla cm (in)....      | <b>53 (21)</b>     |
| Longitud del eje cm (in). ....           | <b>149.8 (59)</b>  |
| Capacidad de combustible L (fl oz) ..... | <b>0.60 (20.6)</b> |



# SOPLADORES

Los sopladores Shindaiwa, que combinan durabilidad y una potencia impresionante con una excelente eficiencia de combustible, están diseñados para el usuario profesional. Cada modelo de soplador de mochila prioriza la comodidad del usuario con correas de hombro de doble ajuste, respaldos acolchados y controles ubicados ergonómicamente, lo que garantiza comodidad todo el día durante un funcionamiento prolongado.

## EB252



Diseñado para brindar comodidad y control sin sacrificar el rendimiento.

- El tubo de soplador curvo mejora el control de rotación y reduce la fatiga
- El acelerador de control de crucero mantiene la velocidad del aire para una operación más fácil y cómoda
- Los puntos de sujeción del arnés de hombros ayudan a reducir la tensión del peso (el arnés se vende por separado)
- El diseño de entrada de aire de doble rejilla minimiza las obstrucciones para un flujo de aire constante
- Las tuberías Posi-loc™ proporcionan una conexión segura y antideslizante para un uso ininterrumpido

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                                             | 25.4        |
| Peso kg (lb) .....                                           | 3.9 (8.6)   |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                     | 0.55 (18.6) |
| Velocidad máxima del<br>aire en la boquilla km/h (mph) ..... | 273.5 (170) |
| Fuerza de soplado de Newton (N)<br>en la boquilla .....      | 15.8        |
| Volumen de aire en la boquilla<br>m3/seg (CFM) .....         | 12.8 (453)  |
| Nivel de ruido (dB(A))* .....                                | 70          |



## NUEVO EB610RT



Soplador potente y de fácil arranque, diseñado para brindar comodidad en condiciones exigentes.

- Esfuerzo de arranque reducido en un 44 % en comparación con el modelo anterior para arranques más rápidos y fáciles
- El acelerador de control de crucero montado en el tubo ofrece una potencia constante y un funcionamiento sencillo
- El filtro de aire plisado, estilo automotriz, protege el motor para una vida útil más prolongada
- La almohadilla del respaldo ventilada mejora la comodidad y el flujo de aire en condiciones cálidas
- El respaldo acolchado y las correas de hombros reducen la fatiga durante el uso prolongado
- Ideal para propietarios de viviendas y usuarios comerciales ligeros que necesitan alta potencia y confiabilidad.

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                                             | 59.7        |
| Peso kg (lb) .....                                           | 9.48 (20.9) |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                     | 1.28 (43.2) |
| Velocidad máxima del aire<br>en la boquilla km/h (mph) ..... | 321 (200)   |
| Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla .....         | 27          |
| Volumen de aire en la<br>boquilla m3/seg (CFM) .....         | 19.82 (700) |
| Nivel de ruido (dB(A))* .....                                | 75          |



## EB770



Opción potente de gran cilindrada para profesionales o propiedades con abundantes residuos.

- El acelerador de control de crucero montado en la cadera ofrece una potencia constante y un funcionamiento sencillo
- Respaldo y correas de hombros acolchados para mayor comodidad
- La exclusiva almohadilla trasera ventilada hace circular el aire alrededor del usuario para mayor comodidad en climas cálidos
- Filtración de aire de doble etapa, resistente y de montaje lateral para una larga vida útil del motor

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Motor (cc) .....                                          | 63.3         |
| Peso kg (lb) .....                                        | 11.11 (24.5) |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                  | 2 (68.3)     |
| Velocidad máxima del aire en la boquilla km/h (mph) ..... | 376.5 (234)  |
| Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla .....      | 33           |
| Volumen de aire en la boquilla m3/seg (CFM) .....         | 21.4 (756)   |
| Nivel de ruido (dB(A))* .....                             | 74           |



## EB790RT



Potencia y comodidad de nivel comercial para una máxima productividad de limpieza.

- El acelerador de control de crucero montado en el tubo ofrece una potencia constante y un funcionamiento sencillo
- El soplador comercial de alto rendimiento proporciona un potente flujo de aire para limpiezas rápidas y eficientes.
- El filtro de aire plisado grande con prefiltro de espuma protege el motor y prolonga su vida útil
- La almohadilla del respaldo ventilada mejora la comodidad y el flujo de aire en condiciones cálidas
- El respaldo acolchado y las correas de hombros reducen la fatiga durante el uso prolongado

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Motor (cc) .....                                          | 79.9        |
| Peso kg (lb) .....                                        | 11.8 (26)   |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                  | 1.82 (61.8) |
| Velocidad máxima del aire en la boquilla km/h (mph) ..... | 386.2 (240) |
| Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla .....      | 40          |
| Volumen de aire en la boquilla (CFM) .....                | 23.6 (835)  |
| Nivel de ruido (dB(A))* .....                             | 76          |



## EB910RT



El soplador más potente de Shindaiwa, diseñado para brindar comodidad y durabilidad durante todo el día.

- El acelerador de control de crucero montado en el tubo ofrece una potencia constante y un funcionamiento sencillo
- El soplador de mochila más potente de Shindaiwa ofrece el máximo flujo de aire para trabajos exigentes
- Las tuberías Posi-Loc™ proporcionan conexiones seguras y duraderas para un flujo de aire ininterrumpido
- El filtro de aire plisado grande con prefiltro de espuma prolonga la vida útil del motor
- La almohadilla del respaldo ventilada mejora la comodidad y el flujo de aire en condiciones de calor
- El respaldo acolchado resistente y las correas de hombro reducen la fatiga durante el uso prolongado

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Motor (cc) .....                                          | 79.9         |
| Peso kg (lb) .....                                        | 12.3 (27.2)  |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                  | 2.47 (83.8)  |
| Velocidad máxima del aire en la boquilla km/h (mph) ..... | 354 (220)    |
| Fuerza de soplado de Newton (N) en la boquilla .....      | 48           |
| Volumen de aire en la boquilla m3/seg (CFM) .....         | 31.4 (1.110) |
| Nivel de ruido (dB(A))* .....                             | 80           |



# FUMIGADORA MOTORIZADA

Los sellos y diafragmas de larga duración son duraderos y de fácil mantenimiento para un uso duradero



## ES800

Las correas acolchadas proporcionan mayor comodidad y la boquilla ajustable permite su uso con polvos solubles. La fumigadora cuenta con una bomba de pistón que proporciona presiones de 116 psi (8 kgf/cm<sup>2</sup>) a 363 psi (25.5 kgf/cm<sup>2</sup>).

- Varillas de metal duraderas
- Mangos y agarre cómodos
- Correas de hombro ajustables y acolchadas de alta resistencia
- Tanques translúcidos con amplia abertura



|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Motor cc.....                                               | 22.5        |
| Peso kg (lb) .....                                          | 9.0 (19.8)  |
| Capacidad de combustible L (fl oz) .....                    | 0.75 (25.3) |
| Capacidad del tanque de<br>productos químicos l (gal) ..... | 25 (6.6)    |
| Presión máxima de trabajo kgf/cm <sup>2</sup> .....         | 25.5        |
| Volumen de descarga* L/min (gal/min) .....                  | 6.8 (1.8)   |



# FUMIGADORAS

Trate todo, desde pequeñas plantas hasta grandes campos y todo lo demás, con nuestra familia de versátiles fumigadoras manuales. Las fumigadoras Shindaiwa (excepto la SP1H) cuentan con tanques ligeros con inhibidores de rayos UV, que prolongan la vida útil del tanque, marcados en galones y litros, mangos cómodos con función de bloqueo o desbloqueo, tubos resistentes y varillas de 71.12 cm (28 in) que incluyen 3 boquillas.



## SP21H

Fumigadora portátil de 7.5 litros, ideal para aplicar insecticidas, fertilizantes y control de malezas.

- Incluye boquillas ajustables de latón y plástico.
- Sello de bomba Viton® para máxima durabilidad
- Estilo pistón de 45 PSI

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Capacidad del tanqueL (gal) .....            | 7.57 (2)   |
| Peso kg (lb) .....                           | 2.94 (6.5) |
| Clasificación de presión kgf/cm2 (PSI) ..... | 3.16 (45)  |
| Abertura del tanque cm (in) .....            | 10 (4)     |



## SP231H

Fumigadora portátil profesional diseñada para ofrecer durabilidad y un control preciso.

- Tanque de 2 galones con boca ancha para un llenado y limpieza rápidos y sin complicaciones
- La varilla de fibra de vidrio y la válvula con agarre de goma proporcionan un control de rociado preciso
- Los sellos y juntas tóricas resistentes a los productos químicos garantizan un rendimiento duradero
- La bomba de alta capacidad proporciona una presión eficiente con menos golpes
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Capacidad del tanqueL (gal) .....            | 7.5 (2)    |
| Peso kg (lb) .....                           | 2.2 (5)    |
| Clasificación de presión kgf/cm2 (PSI) ..... | 3.2 (45)   |
| Puerto de llenado cm (in) .....              | 11.4 (4.5) |



## SP401BP

Fumigadora de mochila cómoda y duradera para uso prolongado y cobertura precisa.

- Tanque de 4 galones con boca ancha para un llenado y limpieza rápidos y sin derrames
- Las correas de hombro acolchadas reducen la tensión para brindar comodidad durante todo el día
- La manguera reforzada con nailon de 50 in ofrece un alcance extendido y una cobertura eficiente
- La varilla de fibra de vidrio y la válvula con agarre de goma proporcionan un control de rociado preciso
- Los sellos y juntas tóricas resistentes a los productos químicos garantizan un rendimiento duradero
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Capacidad del tanqueL (gal) .....            | 15.1 (4)   |
| Peso kg (lb) .....                           | 4.3 (9.5)  |
| Clasificación de presión kgf/cm2 (PSI) ..... | 6.3 (90)   |
| Abertura del tanque cm (in) .....            | 13.9 (5.5) |





## SP401 BPD

Fumigadora con bomba de diafragma para aplicaciones exigentes y uso prolongado.

- La bomba de diafragma de 90 PSI ofrece una cobertura eficiente para una máxima productividad
- Tanque de 4 galones con abertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
- Las correas de hombro acolchadas y resistentes reducen la tensión para un uso prolongado
- La manguera reforzada con nailon de 50 in ofrece un alcance extendido y una cobertura eficiente
- Los sellos y juntas tóricas resistentes a los productos químicos garantizan un rendimiento duradero
- Incluye boquilla ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Capacidad del tanqueL (gal) .....           | 15.1 (4)   |
| Peso kg (lb) .....                          | 5 (11)     |
| Clasificación de presión kgf/cm2 (PSI)..... | 6.3 (90)   |
| Abertura del tanque cm (in).....            | 13.9 (5.5) |



## SP501 BP

Fumigadora de mochila duradera con bomba de pistón resistente a fugas y ajuste cómodo.

- La bomba de pistón interno proporciona una presión constante y evita fugas
- Tanque de 5 galones con boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza.
- Las correas de hombro acolchadas y resistentes reducen la tensión para un uso prolongado
- La manguera reforzada con nailon de 50 in ofrece un alcance extendido y una cobertura eficiente
- Los sellos y juntas tóricas resistentes a los productos químicos garantizan un rendimiento duradero
- Incluye boquillas ajustables, de abanico plano, cono hueco y de chorro

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Capacidad del tanqueL (gal) .....           | 18.9 (5)   |
| Peso kg (lb) .....                          | 5.9 (13.1) |
| Clasificación de presión kgf/cm2 (PSI)..... | 6.3 (90)   |
| Abertura del tanque cm (in).....            | 13.9 (5.5) |



## ACCESORIOS PARA FUMIGADORAS



**Varilla de latón de 66 cm**

Pieza n.º 99944100240



**Varilla de fibra de vidrio de 99 cm**

• Pieza n.º 99944100410



**Varilla de fibra de vidrio de 152 cm**

Pieza n.º 99944100420

Agregar válvulas de flujo constante a su varilla o brazo puede ayudar a conservar las mezclas químicas y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio y el tiempo al brindar un control de flujo constante, independientemente de la presión de entrada.



**Boquilla pulverizadora de latón ajustable**

Pieza n.º 99944100340



**Correa de hombro**

para SP231H

Pieza n.º 99944100315



**Protector de pulverización puntual con boquilla**

Protege las plantas y flores del exceso de pulverización

Pieza n.º 99944100080

# ESPARCIDORES

Los esparcidores Shindaiwa están diseñados para aplicaciones difíciles y fabricados para durar. Todos los modelos cuentan con neumáticos de goma grandes para un movimiento sin esfuerzo en todas las superficies y están calibrados de fábrica para garantizar una aplicación uniforme de los materiales.

## RS600



### Cubierta de tolva opcional para RS600

Se incluye con RS850/S

Pieza n.º G401000020



Esparcidor duradero con gran capacidad y cobertura precisa y uniforme para una aplicación eficiente.

- La tolva de 60 lb cubre hasta 25 000 pies cuadrados para una distribución eficiente en áreas grandes.
- El patrón de distribución calibrado de fábrica garantiza una distribución precisa y uniforme del material
- La caja de engranajes que no requiere mantenimiento minimiza el tiempo de inactividad y el mantenimiento
- El deflector lateral accionado con el pie evita que el material se esparza hacia áreas no deseadas
- El mango en T estilo profesional proporciona un control del conducto fácil con la punta de los dedos

Tamaño del neumático cm (in) **25.4 (10)**  
Longitud del mango cm (in) .... **81.2 (32)**  
Capacidad de la tolva kg (lb) ... **27.2 (60)**  
Marco..... **Acero recubierto de polvo**



## RS850



Esparcidor de alta resistencia con gran capacidad y flujo de material confiable y preciso.

- La tolva de 85 lb minimiza las recargas para una cobertura extendida y una mayor productividad
- El agitador de alta resistencia y la rejilla de la tolva evitan la formación de grumos y garantizan un flujo uniforme del material
- Los engranajes de metal duraderos proporcionan un rendimiento constante en condiciones de uso exigentes.
- El deflector lateral accionado con el pie evita que el material se esparza hacia áreas no deseadas
- El mango en T estilo profesional proporciona un control del conducto fácil con la punta de los dedos
- Incluye rejilla y tapa de tolva

Tamaño del neumático cm (in)..... **33 (13)**  
Capacidad de la tolva kg (lb)..... **38.5 (85)**  
Marco de ..... **Acero con recubrimiento en polvo**



## RS850S



Esparcidor de acero inoxidable con gran capacidad y durabilidad en todo clima para un uso confiable.

- La tolva de 85 lb minimiza las recargas para una cobertura extendida y una mayor productividad
- El marco de acero inoxidable ofrece una durabilidad superior en todas las condiciones climáticas
- Los engranajes metálicos de alta resistencia garantizan un rendimiento constante y confiable
- El deflector lateral accionado con el pie evita que el material se esparza hacia áreas no deseadas
- El mango en T estilo profesional proporciona un control del conducto fácil con la punta de los dedos
- Incluye rejilla y tapa de tolva

Tamaño del neumático cm (in) .. **33 (13)**  
Capacidad de la tolva kg (lb)..... **38.5 (85)**  
Marco de ..... **Acero inoxidable**




# ACEITE Y LUBRICANTES



PERFORMANCE ABOVE ALL™

## ACEITE DE LA COMPETENCIA



🕒 38 HORAS 72 % DE BLOQUEO

**FALLA DEL MOTOR**

\*Basado en pruebas internas de Shindaiwa

## ACEITE RED ARMOR®



🕒 75 HORAS 1 % DE BLOQUEO

**MANTIENE EL MOTOR MÁS LIMPIO POR MÁS TIEMPO**

## ACEITE RED ARMOR®

El aceite Shindaiwa Red Armor® es un aceite semisintético para motor de 2 tiempos de alta calidad formulado con poderosos detergentes y antioxidantes para limpiar los depósitos existentes, proteger contra la futura acumulación de carbón y promover una mayor vida útil del motor. Con estabilizadores de combustible únicos mezclados, el combustible se mantiene fresco hasta dos años en un recipiente debidamente sellado. Registrado en JASO FD y de conformidad con ISO-L-EGD. Red Armor® limpia y protege para garantizar un rendimiento óptimo del motor y una vida útil prolongada de este.

## LUBRICANTE RED ARMOR®

El lubricante Red Armor® establece un nuevo estándar en grasa a base de litio. Los adhesivos y aditivos adherentes especiales eliminan el desprendimiento y son impermeables al agua. Con su poder de protección mejorado, capacidad para resistir cargas de impacto, capacidad para sellar la humedad y la contaminación de componentes críticos y resistencia a la corrosión, el lubricante Red Armor® es una grasa confiable y de alto rendimiento para mantener las piezas en movimiento y lubricadas para una protección duradera.

### SHINDAIWA RED ARMOR®

| PIEZA           | PAQUETE                    | TAMAÑO       |                       | PROPORCIÓN DE MEZCLA |                |
|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Pieza n.° 83001 | (8) paquetes de 6 unidades | 76.9 ml      | 2.6 fl oz             | 3.8 litros           | 1 galón        |
| Pieza n.° 83002 | (8) paquetes de 6 unidades | 189.3 ml     | Bandeja de 6.4 fl. oz | 9.5 litros           | 2.5 galones    |
| Pieza n.° 83003 | 12 por caja                | 379 ml       | 12.8 fl oz            | 18.9 litros          | 5 galones      |
| Pieza n.° 83004 | 4 por caja                 | 3.8 litros   | 1 galones             | 189 litros           | 50 galones     |
| Pieza n.° 83009 | 1 barril                   | 208.2 litros | Barril de 55 galones  | 10 410 litros        | 2750 galones   |
| Pieza n.° 83010 | 1 cubeta                   | 18.9 litros  | Cubeta de 5 galones   | 946 litros           | 250 galones    |
| Pieza n.° 83330 | 1 tanque                   | 1249 litros  | 330 galones           | 62 459 litros        | 16 500 galones |



**LIMPIA Y PROTEGE**

### LUBRICANTE

#### SHINDAIWA RED ARMOR®

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Pieza n.° 84008 | Tubo de 236 ml (8 oz), 48 por caja      |
| Pieza n.° 84014 | Cartucho de 414 ml (14 oz), 36 por caja |

#### IDEAL PARA:

Cajas de engranajes, husillos, cables, rodamientos de bolas

# ACEITE DE ALTA CALIDAD SHINDAIWA

Aceite que proporciona un servicio óptimo y sin problemas en una amplia gama de condiciones de operación exigentes.



## ACEITE DE ALTA CALIDAD SHINDAIWA

| PIEZA                 | PAQUETE                           | CANTIDAD DEL PAQUETE | TAMAÑO      |             | PROPORCIÓN DE MEZCLA |                |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Pieza n.º 99909-55113 | Botella (8) paquete de 6 unidades | 48                   | 100 ml      | 3.4 fl oz   | 5 litros             | 1.3 galones    |
| Pieza n.º 99909-55133 | Botella                           | 12                   | 1 litro     | 33.8 fl oz  | 50 litros            | 13.2 galones   |
| Pieza n.º 81100       | Botella                           | 4                    | 3.8 litros  | 1 galón     | 189 litros           | 50 galones     |
| Pieza n.º 89380       | Tanque                            | 1                    | 1249 litros | 330 galones | 62 459 litros        | 16 500 galones |

# ACEITE PARA MOTOR SHINDAIWA ONE™

Para uso en todos los motores de 2 tiempos, este aceite cuenta con registro JASO FD y cumple con la normal ISO-L-EGD. Ofrece baja emisión de humo, protección contra altas temperaturas y estabilización del combustible.



## ACEITE PARA MOTOR SHINDAIWA ONE™

| PIEZA           | PAQUETE | CANTIDAD DEL PAQUETE | TAMAÑO      |             | PROPORCIÓN DE MEZCLA |                |
|-----------------|---------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Pieza n.º 80038 | Botella | 12                   | 473 ml      | 16 fl oz    | 22,7 litros          | 6 galones      |
| Pieza n.º 80577 | Botella | 48                   | 200 ml      | 6.8 fl oz   | 10 litros            | 2.6 galones    |
| Pieza n.º 80748 | Botella | 24                   | 379 ml      | 12.8 fl oz  | 18.5 litros          | 4.9 galones    |
| Pieza n.º 80604 | Botella | 12                   | 500 ml      | 16.9 fl oz  | 25 litros            | 6.6 galones    |
| Pieza n.º 81099 | Botella | 4                    | 3.8 litros  | 1 galón     | 189 litros           | 50 galones     |
| Pieza n.º 82330 | Tanque  | 1                    | 1249 litros | 330 galones | 62 459 litros        | 16 500 galones |

**ESPECIFICACIONES DE LA DESMALEZADORA**
*\*sin accesorio de corte*

| Modelo     | Motor cc | Peso* kg (lb)         | Capacidad de combustible L (fl oz) | Longitud del eje cm (in) | Ancho de corte cm (in) |
|------------|----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| C230       | 22.5     | 4.9 (10.8)            | 0.71 (24)                          | 171 (67.3)               | 40.6 (16)              |
| C262       | 25.4     | 6.4 (14.1)            | 0.61 (20.6)                        | 149.8 (59)               | 50.8 (20)              |
| C302       | 30.5     | 6.7 (14.8)            | 0.71 (24)                          | 149.8 (59)               | 50.8 (20)              |
| C35        | 33.6     | 8.0 (17.6)            | 0.98 (33.1)                        | 169 (66.5)               | 38.9 (15.3)            |
| C350       | 33.6     | 7.6 (16.8)            | 1.0 (33.8)                         | 178 (70)                 | 40.6 (16)              |
| B45        | 41.5     | 8.0 (17.6)            | 1.0 (34)                           | 169 (66.5)               | 40.6 (16)              |
| B45LA      | 41.5     | 8.1 (17.9)            | 0.76 (25.7)                        | 169 (66.5)               | 40.6 (16)              |
| B450/B450R | 41.5     | 7.9 (17.4)/8.1 (17.9) | 0.87 (29.4)                        | 180 (70.8)               | 40.6 (16)              |
| BP35       | 41.5     | 9.7 (21.4)            | 1.2 (40.6)                         | 180 (70.8)               | 40.6 (16)              |
| B445       | 45.7     | 7.7 (17)              | 0.95 (32.1)                        | 178 (70.06)              | 40.6 (16)              |
| B451       | 45.7     | 7.7 (17)              | 0.95 (32.1)                        | 178 (70.06)              | 40.6 (16)              |
| B460       | 45.7     | 7.8 (17.2)            | 0.95 (32.1)                        | 180 (70.8)               | 25.4 (10)              |
| B530       | 53.2     | 9.6 (21.2)            | 1.2 (40.6)                         | 180 (70.8)               | 25.4 (10)              |

**ESPECIFICACIONES DE LAS PODADORAS**
*\*sin accesorio de corte \*incluye cabezal Speed-Feed*

| Modelo | Motor cc | Peso* kg (lb) | Capacidad de combustible L (fl oz) | Longitud del eje cm (in) | Ancho de corte cm (in) |
|--------|----------|---------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| T225   | 21.2     | 5.21 (11.5)   | 0.38 (12.8)                        | 178.3 (70.2)             | 43 (17)                |
| T235   | 21.2     | 5.4 (11.9)    | 0.42 (14.2)                        | 178.3 (70.2)             | 50.8 (20)              |
| T230XR | 22.5     | 4.9 (10.9)    | 0.54 (18.2)                        | 171 (67.3)               | 40.6 (16)              |
| F259   | 25       | 5.4 (11.9)    | 0.38 (12.8)                        | 130 (51)                 | 43.1 (17)              |
| T302   | 30.5     | 6.2 (13.7)    | 0.71 (24)                          | 149.8 (59)               | 50.8 (20)              |
| T302X  | 30.5     | 6.5 (14.3)    | 0.71 (24)                          | 149.8 (59)               | 50.8 (20)              |

**ESPECIFICACIONES DE LA MOTOSIERRA**
*\*sin barra, cadena y tanque vacío*

| Modelo | Motor cc | Peso* kg (lb) | Capacidad de combustible L (fl oz) | Capacidad de aceite L (fl oz) | Longitudes de barras cm (in) |
|--------|----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 251TSN | 25       | 2.35 (5.2)    | 0.18 (6.4)                         | 0.13 (4.7)                    | 30, 35 (12, 14)              |
| 335S   | 34.4     | 3.7 (8.2)     | 0.28 (9.47)                        | 0.23 (7.78)                   | 40 (16)                      |
| 358TS  | 35.8     | 3.6 (8)       | 0.33 (11.2)                        | 0.24 (8.2)                    | 35, 40 (14, 16)              |
| 379    | 38       | 4.6 (10)      | 0.60 (20)                          | 0.21 (7.1)                    | 40 (16)                      |
| 493    | 50.1     | 5.0 (11.1)    | 0.48 (16.2)                        | 0.33 (11.2)                   | 40, 45, 50 (16, 18, 20)      |
| 591    | 59.8     | 60 (13.2)     | 0.64 (21.8)                        | 0.30 (10.2)                   | 50 (20)                      |
| 600SX  | 59.8     | 6.2 (13.7)    | 0.64 (21.8)                        | 0.30 (10.2)                   | 50, 60, 68 (20, 24, 27)      |

## ESPECIFICACIONES DE POWER PRUNER®

| Modelo | Cilindrada del motor (cc) | Sistema de arranque | Longitud Plegado cm (in) | Longitud Extendido cm (in) | Opcional Extensión m (ft) | Longitud de barra cm (in) | Peso en seco kg (lb) | Capacidad de aceite L (fl oz) | Capacidad de combustible L (fl oz) |
|--------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| PT262  | 25.4                      | Estándar            | 271 (107)                | 370 (146)                  | 1.21 (4)                  | 30 (12)                   | 7.89 (17.4)          | 0.2 (6.7)                     | 0.56 (18.9)                        |

## ESPECIFICACIONES DE LA CORTADORA

| Modelo | Cilindrada del motor (cc) | Velocidad máxima del motor | Velocidad del eje | Peso en seco kg (lb) | Diámetro de la rueda cm (in) | Diámetro máximo de corte cm (in) | Diámetro del eje (mm) | Capacidad de combustible L (fl oz) |
|--------|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| EC741S | 73.5                      | 9800 rpm                   | 38200 rpm         | 10.3 (22.7)          | 35.5 (14)                    | 12.4 (4.9)                       | 20 y 25.4             | 0.70 (23.7)                        |

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE HERRAMIENTAS MÚLTIPLES

| Modelo | Cilindrada del motor (cc) | Peso en seco kg (lb) | Capacidad de combustible L (fl oz) | Longitud del eje cm (in) |
|--------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| M262   | 25.4                      | 4.5 (10)             | 0.60 (20.6)                        | 103 (40.7)               |

## ESPECIFICACIONES DEL SOPLADOR

| Modelo  | Cilindrada del motor (cc) | Peso en seco kg (lb) | Capacidad de combustible L (fl oz) | dB(A) | TUBO ACANALADO               |                                      | TUBO REDONDO                 |                                      |
|---------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|         |                           |                      |                                    |       | Volumen de aire m3/seg (CFM) | Velocidad máxima del aire KM/H (MPH) | Volumen de aire m3/seg (CFM) | Velocidad máxima del aire KM/H (MPH) |
| EB252   | 25.4                      | 3.9 (8.6)            | 0.55 (18.6)                        | 70    | 12.8 (453)                   | 289.6 (180)                          | 12.8 (453)                   | 273.5 (170)                          |
| EB610RT | 59.7                      | 9.48 (20.9)          | 1.28 (43.2)                        | 75    | -                            | -                                    | 19.82 (700)                  | 321 (200)                            |
| EB770   | 63.3                      | 11.11 (24.5)         | 2 (67.2)                           | 74    | -                            | -                                    | 21.4 (756)                   | 376.5 (234)                          |
| EB910RT | 79.9                      | 12.3 (27.2)          | 2.47 (83.8)                        | 80    | -                            | -                                    | 31.4 (1.110)                 | 354 (220)                            |
| EB790RT | 79.9                      | 11.8 (26)            | 1.98 (67)                          | 76    | -                            | -                                    | 23.6 (835)                   | 386.2 (240)                          |

## ESPECIFICACIONES DE LA FUMIGADORA MOTORIZADA

| Modelo | Motor cc | Peso kg (lb) | Capacidad de combustible ml (fl oz) | Capacidad del tanque de productos químicos L (gal) | Presión máxima de trabajo | Volumen de descarga     |
|--------|----------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ES800  | 22.5     | 9.0 (19.8)   | 0.75 (25.3)                         | 25 (6.6)                                           | 363 PSI (25.5 kgf/cm²)    | 7.0 L/min (1.8 gal/min) |

## ESPECIFICACIONES DE LAS FUMIGADORAS MANUALES

| Modelo   | Capacidad L (gal) | Peso kg (lb) | Clasificación de presión PSI (kgf/cm²) | Abertura del tanque cm (in) |
|----------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| SP21H    | 7.57 (2)          | 2.94 (6.5)   | 45 (3.16)                              | 10 (4)                      |
| SP231H   | 7.5 (2)           | 2.2 (5)      | 45 (3.2)                               | 11.4 (4.5)                  |
| SP401BP  | 15.1 (4)          | 4.3 (9.5)    | 90 (6.3)                               | 13.9 (5.5)                  |
| SP401BPD | 15.1 (4)          | 5 (11)       | 90 (6.3)                               | 13.9 (5.5)                  |
| SP501BP  | 18.9 (5)          | 5.9 (13.1)   | 90 (6.3)                               | 13.9 (5.5)                  |



**Shindaiwa-latinamerica.com**



[www.facebook.com/ShindaiwaLatinAmerica](https://www.facebook.com/ShindaiwaLatinAmerica)



[www.instagram.com/shindaiwalatam](https://www.instagram.com/shindaiwalatam)



[www.youtube.com/@shindaiwalatinamerica](https://www.youtube.com/@shindaiwalatinamerica)

ECHO Incorporated • 400 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047-1564 • 877.9.TORQUE • SHINDAIWA-USA.COM

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2025 ECHO Incorporated, una subsidiaria de Yamabiko Corporation. Todos los derechos reservados.

Impreso en EE. UU. #MKT2520001